

## ANFRAGE FORMULAR FÜR KABEL/ LEITUNGEN

Sehr geehrter Sommer cable Kunde,

Wir fertigen Sonderleitungen nach Ihren Anforderungen.

Sie beschleunigen eine Angebotserstellung durch das Ausfüllen dieses übersichtlichen Anfrageformulars.

Idealerweise senden Sie uns ein Muster Ihres bestehenden Kabels, ein Datenblatt oder eine Zeichnung.

Liegt Ihnen dies nicht vor, so können Sie dieses Formular nutzen und evtl. eine einfache Handzeichnung anfertigen.

LEITUNGSTYP (bspw. LIY-CY, Videokabel/Audiokabel etc.):

EINZELKABEL:      MEHRADRIG:      HYBRID:      Glasfaser:

### ANWENDUNG:

  
  

MENGE:  km

Bedarf einmalig:  km      Bedarf kontinuierlich:  km      Jahresbedarf ca.  km

GEWÜNSCHTER LIEFERTERMIN:

### LIEFERAUFMACHUNG:

Ring:      Einwegtrommel Pappe:      Einwegtrommel Holz:

### EINSATZGEBIET:

Innen      Außen      Feste Verlegung      Gelegentliche Bewegung      Ständig bewegter Einsatz

Temperaturbereich:  °C       K       °F

Handzeichnung:

**AUFBAU/ LEITER 1:**

Eindrchtig (massiv):      Mehrdrchtig:      Durchmesser Litze:  mm      Verzinnt:      Kupfer blank:

**Bei Hybridkabeln:**

**AUFBAU/ LEITER 2:**

Eindrchtig (massiv):      Mehrdrchtig:      Durchmesser Litze:  mm      Verzinnt:      Kupfer blank:

**AUFBAU/ LEITER 3:**

Eindrchtig (massiv):      Mehrdrchtig:      Durchmesser Litze:  mm      Verzinnt:      Kupfer blank:

**AUFBAU/ LEITER 4:**

Eindrchtig (massiv):      Mehrdrchtig:      Durchmesser Litze:  mm      Verzinnt:      Kupfer blank:

**AUFBAU/ LEITER 5:**

Eindrchtig (massiv):      Mehrdrchtig:      Durchmesser Litze:  mm      Verzinnt:      Kupfer blank:

**ADERQUERSCHNITT**(mm<sup>2</sup>):    Leiter 1:     Leiter2:     Leiter3:     Leiter4:     Leiter5:

**Falls Hybrid mit STROMFHRENDEN KABELN:**

Max. Volt:       Max. Ampere:

Stromadern zustzlich mit Rundmantel isoliert:

JA (geeignet fr fliegende Verbindung):

NEIN (bspw. fr Verbindung im Multipinverbinder):

**Glasfaserkabel:**

**Modi:**

Singlemode: 9/125  $\mu\text{m}$

Multimode: 50/125  $\mu\text{m}$

Multimode: 62,5/125  $\mu\text{m}$

Faserzahl:

Güteklasse:

OM2

OM3

OM4

OS2

OS3

**Sonstiges:**

Handzeichnung:

**GESAMTSCHIRMUNG:** JA: \_\_\_\_\_ NEIN: \_\_\_\_\_SCHIRMART: Geflecht (C-Schirm): \_\_\_\_\_ Wendel (D-Schirm): \_\_\_\_\_ Aluminium Folie (ST): \_\_\_\_\_  
SCHIRM CU-Blank: \_\_\_\_\_ SCHIRM CU-Verzinkt: \_\_\_\_\_**AUSSENMANTEL DER GESAMTLEITUNG:**Farbe (RAL):  PVC: \_\_\_\_\_ PP: \_\_\_\_\_ PUR: \_\_\_\_\_

Halogenfrei: \_\_\_\_\_ Flammwidrig (FRNC): \_\_\_\_\_

Maximaler Gesamtdurchmesser:  mmText / Bedruckung: 

Logo: Ja \_\_\_\_\_ Nein \_\_\_\_\_

(bitte nur als Vektordaten zur Verfügung stellen)

Bedruckung Inkjet (kostenlos): \_\_\_\_\_ Bedruckung Druckrad (Einmalige Druckradkosten 350 EURO): \_\_\_\_\_

**Kundendaten**Firma: Name, Vorname: Kunden-Nummer: **SC -**   
(falls bekannt)Telefon: +   eMail: 

Unseren Support erreichen Sie telefonisch  
Montag bis Freitag 8:30 bis 16:30 Uhr

Bei Fragen zur Retourlieferung erreichen Sie uns unter:



Phone +49(0)7082/49133-0

eMail: [info@sommercable.com](mailto:info@sommercable.com)